
Super Brute



TM03 8196 0807


Flow range:	0-63 U.S. gpm
Head range:	0-14 feet
Motors:	2-pole, single-phase
Max. liquid temperature:	230 °F (110 °C)
Min. liquid temperature:	32 °F (0 °C)
Max. system pressure:	145 psi

Model	Spd	Volts	Amps	Watts	Hp	Capacitor
UPS 43-44FC/BFC	3	115	1.8	203	1/6	20µF/180 V
	2		1.7	189	1/6	20µF/180 V
	1		1.4	157	1/6	20µF/180 V
UPS 43-44FC/BFC	3	230	0.9	203	1/6	5µF/400 V
	2		0.8	190	1/6	5µF/400 V
	1		0.7	157	1/6	5µF/400 V

———	Without check valve
- - - -	With check valve

Position	System type	Description
3	Closed (FC) and open (BFC)	High speed
2	Closed (FC) and open (BFC	Medium speed
1	Closed (FC) and open (BFC	Low speed

UPS 43-44FC



TM03 8757 2407

Model type	Product number		A	B	C	D	E	F	Connection type and size	Shipping weight [lbs]
	115 V	230 V								
UPS 43-44FC	52722514	52722515	8 1/2	6 11/16	5 1/8	4 3/4	3 3/16	3 7/16	GF 15/26 flange (2) 1/2" dia. bolt boles	13 1/2
UPS 43-44BFC	52722520	52722521	8 1/2	6 11/16	5 1/8	4 3/4	3 3/16	3 7/16	GF 15/26 flange (2) 1/2" dia. bolt boles	13 1/2

Note: The check valve can be removed.